

# Декоративная краска с эффектом Замши

## Maitre Deco Legend

Назначение: декоративная интерьерная краска для получения эффекта замши или нубука без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях.

Состав: Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальный наполнитель, функциональные добавки.

Колеровка: осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Maître Deco Legend.

### Основные характеристики:

Водная основа, без запаха

Моющаяся

Уникальный тактильный эффект

Не требует дополнительной защиты

**Расход:** 0,100 - 0,150 кг/м<sup>2</sup> при нанесении в 1 слой. Рекомендовано нанесение в 2 слоя. Данная фасовка может быть использована для обработки от 13 до 15 кв.м. в зависимости от вида поверхности и способа нанесения.

**Время высыхания:** сухой на ощупь – 4 часа при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Окончательный набор прочности – 28 дней.

**Условия нанесения:** температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°C до 30°C; относительная влажность воздуха 65%.

Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +25°C в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение материала при хранении и транспортировании.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Цвет: полупрозрачный.

Степень блеска: матовая

Масса нетто: 1,4 кг

### Рекомендации по применению:

**Подготовка основания:** перед нанесением Maître Deco Legend аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению. Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалить шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Перед нанесением участки, не требующие

окраски, защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Амогсе в один слой (расход 0,12-0,20 л/м<sup>2</sup> по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности. После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Sous-couche (расход 0,1-0,2 кг/м<sup>2</sup>, время сушки 6-12 ч), получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя (примерно 4 часа) нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

**Нанесение:** Первый слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2...5 минут, вернитесь к напылам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м<sup>2</sup>, с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа. Время высыхания до нанесения второго слоя составляет 4-6 часов. Второй слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2...5 минут, вернитесь к напылам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м<sup>2</sup>, с расходом указанным производителем. Время полного высыхания составляет 24 часа.

Во избежание образования отклонений в тоне на больших поверхностях наносить без перерыва и использовать материал из одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одинаковой пропорции.

Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.



Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

Утилизация отходов: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

ТУ 20.30.11-012-21326390-2022

СГР RU.77.01.34.008.E.001211.05.22

Внимание! Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.